



- ▶ Unbegrenzte Möglichkeiten
- ✓ Das Chafing Dish ist nutzbar in Kombination mit einer externen Kochstelle
- ✓ Inhalt: 5,2 Liter
- ✓ 1 GN-Behälter 2/3 GN, 65 mm tief



- ▶ Egal ob Induktion oder Glaskeramik
- ✓ Mögliche Temperaturregulierung über das externe Einbaukochfeld



- ▶ Soft-Close-Mechanik
- ✓ Abnehmbarer Deckel mit Sichtfenster



- ▶ Lift-Up-Vorrichtung
- ✓ Einfaches Entnehmen des GN-Behälters



Ob Induktion oder Glaskeramik – Chafing Dish im 2/3 GN-Format für eine flexible Nutzung auf einem Einbaukochfeld. Der abnehmbare Deckel erleichtert den Austausch des GN-Behälters an Buffets, in Kantinen oder im Frontcooking-Bereich.

- | | | | |
|---------------------------|---|--|--------------------------|
| • Tiefe GN-Behälter max.: | 65 mm | • Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW: | 11 / 2021 |
| • Inhalt: | 5,2 Liter | • Maße: | B 405 x T 425 x H 205 mm |
| • Beheizungs-Art: | Extern, mittels ebenem Induktions- oder Glaskeramik-Einbaukochfeld | • Gewicht: | 5,5 kg |
| • Stapelbar: | Nein | | |
| • Farbe: | Silber | | |
| • Mit Griff(en): | Ja | | |
| • GN-fähig: | Ja | | |
| • Funktionen: | Warmhalten | | |
| • Eigenschaften: | Temperaturregulierung über externes Kochfeld
Lift-Up-Vorrichtung für GN-Behälter | | |
| • Material: | Edelstahl | | |
| • Deckel-Eigenschaften: | Mit Sichtfenster
Soft-Close-Mechanik (hydraulisches Deckelscharnier)
Abnehmbar, mit Griff | | |
| • Material Deckel: | Edelstahl
Verchromt
Plexiglas | | |
| • Inklusive: | 1 GN-Behälter 2/3 GN, 65 mm tief, CNS 18/10 | | |
| • Gastronorm: | 2/3 GN | | |
| • Material Griff(e): | Edelstahl
Verchromt | | |
| • Wichtiger Hinweis: | Für den Geräte-Einsatz wird ein externes Kochfeld benötigt | | |

Induktionswarmhalteplatte IW10



- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 50 °C bis 100 °C
- Steuerung: Knebel
- Kontrollleuchte: -
- Überhitzungsschutz: Ja
- Timer: Nein
- Digital-Anzeige: Ja
- Ein-/Ausschalter: Nein
- Farbe: Silber
Schwarz

Art.-Nr. 114366
GTIN 4015613714806

Induktionswarmhalteplatte IW10-EBBF



- Durchmesser Warmhaltestelle(n): 280 mm
- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 50 °C bis 100 °C
- Steuerung: Elektronisch
Touch
- Kontrollleuchte: Betriebsbereit
- Maße Glasfeld: B 320 x T 370 mm
- Überhitzungsschutz: Ja
- Timer: Nein
- Digital-Anzeige: Ja

Art.-Nr. 105996
GTIN 4015613715421

Induktionswarmhalteplatte IW10-EB



- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 40 °C bis 100 °C
- Steuerung: Elektronisch
Touch
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Maße Glasfeld: B 455 x T 310 mm
- Überhitzungsschutz: Ja
- Timer: Nein
- Digital-Anzeige: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja

Art.-Nr. 114367
GTIN 4015613715704